

ボリュームタイプで
の出力!!!

AC ARC WELDER
KD-150VR

100V・200V兼用・交流アーク溶接機

100Vで
2.6mm棒まで
溶解(分約60A)

200Vで
3.2mm棒まで
溶解(分約38A)



■付属品

1. 電源コード…5.5mmφ×3芯×3m
2. 溶接ケーブル用差込みプラグ…2個

■オプション ¥12,500(単販時)

1. 溶接ケーブルホルダー付…14mmφ×4.5m
アースクリップ付 ……14mmφ×4.5m
2. ハンドシールド(手持面)………1

KD-150VR

オプション付

本体重量**25kg**

小型軽量でありながら最大溶接電流は入力200Vで出力140A、100Vで出力100Aの能力を持ち、溶接電流の調整はボリュームにより容易に調整することができます。

■仕様

型 式	KD-150VR	
定格入力電圧	200V	100V
定格入力	7.6KVA 4.2KW	6.1KVA 3.4KW
定格出力電流	140A	100A
負荷電圧	29V	23V
最高無負荷電圧	57V	48V
周波数	50Hz/60Hz	
相数	単相	
重さ	25kg	
外形寸法	215W×280H×365L	

※予告なく製品の外观・仕様などは改良変更する場合があります。

■溶接棒と加工板厚及び使用率

ご使用になる被覆アーク溶接棒のサイズ(棒径)と加工板厚及び使用率の関係を表に示しましたので参考、目安にして下さい。

電 源	溶接棒径mm	加工板厚mm	使用率%
200V	1.6	2.0	60
	2.0	3.6	40
	2.6	5.0	20
	3.2	7.0	20
100V	1.6	2.0	60
	2.0	3.6	40
	2.6	5.0	20